

4 Waben Selbstwendeschleuder mit Programmautomatik

Artikelnummer: 09150-3

Typ 4WSwS-31-G

Für vier Ganzrahmen DNM, Zander oder Langstroth.

(bei Bestellung bitte Rähmchenmaß angeben)

- **Motor: 160 W mit Programmautomatik (Honimat 160/250)**
- über Tasterschalter kann zwischen Programmsteuerung und manueller Steuerung gewählt werden
- **Kessel: Ø 630 mm**
- Gittergröße: 415 mm x 245 mm x 45 mm
- Abstand der Gitterstäbe ca. 10 mm
- Auslaufhöhe 385 mm
- Kessel, Korb und alle Blechteile aus Edelstahl
- **Plastik-Quetschhahn** (Edelstahlhahn gegen Aufpreis)
- **Füße Stahl** (blau)
- Gewicht 42 kg

Zusatzrüstungen:

Bezeichnung	Art.-Nr.
Quetschhahn Edelstahl	09200

Abbildung : a
Produktansicht

Abbildung: b
Draufsicht in den Edelstahlschleuderkorb

Abbildung: c
Der Abfluß mit Quetschhahn liegt tief am Boden.

Kurzbeschreibung:

Diese für ein langes Leben konstruierte, mit moderner Technik hergestellte, stabile, sauber verarbeitete Honigschleuder ist in Ausstattung, Verarbeitung und im Preis-Leistungsverhältnis in ihrer Größenklasse eine gute Kaufempfehlung. Die Wabentaschen sind aus sauber verschweißtem und leicht zu reinigenden, stabilen Edelstahlgitterstäben gefertigt. Der bewährte enge Abstand der Schutzgitterstäbe von den Wabentaschen verhindert auch bei hohen Schleuderdrehzahlen und frisch ausgebauten Waben, das diese beim schleudern zu tief in die Gitter gedrückt und beschädigt werden. Dies bewährt sich besonders bei Wald- und Heidehonig.

Die Gitter der Wabentaschen bilden gemeinsam mit der fein abstimmbaren Motorleistung über die Programmierung eine wesentliche Grundlage das schnelle, schonende und saubere Ausschleudern der Waben. Ich kann Ihnen diese 4 Waben Selbstwendeschleuder für die Hobby und Nebenerwerbsimkerei empfehlen (Ich kenne Imkereien, die schleudern ihren Honig von über 100 Völkern damit).

Sie können diese Honigschleuder sowohl manuell über Druckschalter wie auch über Programmierung steuern. Der Wechsel zwischen Programmautomatik und manuellem Betrieb ist über einen Tasterschalter frei wählbar.

Bei Auswahl der Steuerung über die Programmautomatik bietet das Programm 8 Einstellmöglichkeiten. Es kann jeweils einer frei wählbaren Leistung in % der Drehzahl des Schleuderkorbes eine Laufzeit in Sekunden zugeordnet werden. Jede Programmstufe schleudert jeweils einmal die rechte und anschließend die linke Wabenseite mit der gleichen Leistung. Der Übergang zwischen den einzelnen Programmstufen erfolgt sanft. Die Programmierung ist sehr einfach, robust und kann schnell in wenigen Sekunden geändert werden. Nach Eingabe bleibt das Programm auch nach Abschaltung stabil erhalten. Sie können z.B. die Waben beidseitig erst mit

40 % der Leistung anschleudern, dann beide Seiten mit 60 % der Leistung nachschleudern und anschließend mit 80 % oder auch 100 % der Leistung ein sauberes Ausschleudern vornehmen. Die Einstellung der Leistung und die Schleuderzeit können Sie konkret dem zu schleudernden Honig anpassen. Falls keine ausreichende Ausschleudern mit dem gerade eingestellten Programm erreicht wird, können Sie das Programm leicht und schnell verändern (anpassen) oder den Schleudervorgang manuell zu Ende steuern. Diese 4 Waben Selbstwende Schleuder kann Ihnen die Arbeit sehr erleichtern und Ihnen viel Freude bereiten. Während sie mit leisem Lauf Ihre Arbeit verrichtet, können Sie in der Nähe weiter entdeckeln und so die Waben für die nächste Schleuderung vorbereiten. So rechnet sich die Mehrausgabe für die Programmautomatik meist schon nach kurzer Einsatzzeit.

Alle unsere Honigschleudern sind gemeinsam mit den eingesetzten Antrieb CE zertifiziert.



Abbildung: a



Abbildung: b



Abbildung: c