

4-Waben-Selbstwendeschleuder für Großwaben bis 270 mm Wabenhöhe (Sonderbestellung bis 280 mm)

Artikelnummer: 09154-1

Typ 4 WSwSg-21-Lo

Für vier Ganzrahmen DNM, Zander, Langstroth, Kuntzsch breit
(bei Bestellung bitte Rähmchenmaß angeben)

- Motor: 110 W Reimpulsmotor mit mech. Drehzahlregelung, Rechts- und Linkslauf
- Kessel: Ø 730 mm
- Wabengröße bis 450 x 270 mm
- Abstand der Gitterstäbe: 6,5 mm
- Auslaufhöhe 400 mm
- Traverse, Korb und alle Blechteile aus Edelstahl
- Metall-Quetschhahn (Edelstahlhahn gegen Aufpreis)
- Füße Edelstahl
- Gewicht 59 kg

Zusatzausrüstungen:

Bezeichnung	Art.-Nr.
Quetschhahn Edelstahl	09200

Abbildung: a
Produktansicht

Abbildung: b
Draufsicht in den Selbstwende-Schleuderkorb

Abbildung: c
Der Abfluß mit Quetschhahn liegt tief am Boden.

Beschreibung:

Diese Schleuder mit besonders großen Wabentaschen ist für vier Ganzrahmen DNM, Zander, Kuntzsch breit oder z. B. Langstroth geeignet.

Der Wendevorgang wird von Hand über einen stufenlos verstellbaren Hebel am Motor durch Drehrichtungsänderung gesteuert. Die Wabentaschen sind aus sauber verschweißten und leicht zu reinigenden stabilen Edelstahlgitterstäben gefertigt. Die Schutzgitter der Wabentaschen bilden gemeinsam mit der Abstimmung von Motorleistung und der von Ihnen vorgenommenen Steuerung die Grundlage für ein sehr schnelles, schonendes und sauberes Ausschleudern der Waben. Durch das Zwischenschalten eines Invertes, können Sie die Honigschleuder z.B. über eine 12 Volt Autobatterie an jeden beliebigen Ort betreiben.

Bei dieser Selbstwendeschleuder ist es erforderlich, dass Sie den Schleudervorgang durch Betätigung des stufenlosen Verstellhebels am Motor von Hand steuern. Durch Änderung der Drehrichtung des Motors werden die Waben in der Schleuder gewendet. Es ist erforderlich das die Waben pro Schleuderdurchgang 2 mal gewendet werden. Das Ausschleudern von 4 Honigwaben dauert je nach

Fließfähigkeit des Honigs etwa 1,5 - 5 Minuten (Eine Anleitung zur Bestätigung der Handsteuerung mit Informationen über Zeit und zugeordnete Motorleistung werden Ihnen mit der Schleuder zusammen geliefert.) Diese mit modernster Technik hergestellte, sehr sauber verarbeitete Honigschleuder bietet von der Kesselgröße, der Stabilität bis hin zum Antrieb volle Profiqualität. Sie belegt in Ausstattung, Verarbeitung und im Preis-Leistungsverhältnis in ihrer Größenklasse einen Spitzenplatz auf dem Europäischen Markt. Ich kann sie Ihnen für die Hobby-Imkerei, wie auch für die Nebenerwerbsimkerei empfehlen. Alternativ kann diese Honigschleuder mit einem 12 / 24 Waben Radialkorb ausgestattet werden. Alle unsere Honigschleudern sind gemeinsam mit den eingesetzten Antrieben CE zertifiziert.



Abbildung: a



Abbildung: b



Abbildung: c